

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, przy zachowaniu szczególnych warunków aplikacji takich jak: stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej, oraz wydłużony czas wysychania i wentylacji do 14 dni w 20°C, aż do całkowitego zaniku zapachu.

Dzięki swym właściwościom zabezpiecza drewno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi, w tym promieniowaniem UV. Impregnat wzmacnia strukturę drewna, nadaje piękny, ciepły wygląd oraz skutecznie chroni zaimpregnowaną powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	8 kolorów
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 10°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 16 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 10 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO Kat.5/f (FR) 700 g/l (2010), produkt zawiera max.695 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem (nie rozcieńczać)
2. Nakładać na czyste, suche, odfuszczone drewno
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić
4. Za pomocą pędzla lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 16 h
6. Nałożyć drugą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W celu zapewnienia jednolitej barwy należy mieszać impregnat w trakcie malowania
2. Nakładać w temperaturze powyżej 5°C
3. W przypadku twardych gatunków drewna (np. akacja, dąb) impregnat nanosić wcierając go tamponem



4. Po zastosowaniu impregnatu wewnątrz pomieszczenie można użytkować po dokładnym wyschnięciu preparatu i wywietrzeniu, aż do całkowitego zaniku zapachu
5. Po zastosowaniu impregnatu na zewnątrz drewno można użytkować po całkowitym wyschnięciu drewna – do 24h (w zależności od gatunku drewna)
6. Poszczególne kolory impregnatu można mieszać między sobą. Aby uzyskać odcień jaśniejszy od proponowanego we wzorcu kolorów należy dodać bezbarwny impregnat marki Colorit

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

OPAKOWANIE

Puszka 1 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt., 5 l

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł zapłonu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1535/02/2010

Zakładowa norma –ZN-ITC-06:2010

PRODUCENT

Italcolor Sp. z o.o. ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.