

## KARTA TECHNICZNA

### IMPREGNAT OCHRONNY DO DREWNA

#### OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Polecany jest w szczególności do drzwi, okien, konstrukcji stropów i dachów, płotów, bram, palisad, altanek, domków letniskowych, pergoli oraz innych elementów architektury ogrodowej. Dzięki swym właściwościom zabezpiecza drewno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi, w tym promieniowaniem UV. Impregnat wzmacnia strukturę drewna, nadaje piękny, ciepły wygląd oraz skutecznie chroni zaimpregnowaną powierzchnię.

#### ZALETY PRODUKTU

- chroni powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów
- głęboko penetruje
- nie kapie podczas malowania
- zawiera wosk, który chroni malowane powierzchnie przed wnikaniem wody
- chroni drewno przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych
- zawiera nowoczesne pigmenty, które nadają malowanym powierzchniom trwałą, intensywną kolor oraz zabezpieczają drewno przed szarzeniem
- zachowuje naturalny rysunek słoików drewna
- szybko wysycha - kolejną warstwę preparatu można nałożyć już po 2-4 godzinach, a już w godzinę po nałożeniu nie grozi mu wymycie przez niespodziewany deszcz

#### DANE TECHNICZNE

Kolor:	8 kolorów
Gęstość:	1,00 ÷ 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość LZO:	8,79g/l
Temperatura nakładania:	+10°C do +25°C
Rozcieńczalnik:	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia
Sposób nanoszenia:	pędzel
Czas schnięcia:	2 – 4 godziny
Ilość warstw:	2 – 3 warstwy (w zależności od chłonności drewna)
Wydajność:	do 6 m <sup>2</sup> /l przy jednej warstwie
Czyszczenie narzędzi malarskich:	woda

## **SPOSÓB UŻYCIA**

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nie rozcieńczać.
2. Nakładać na czyste, suche i odtłuszczone drewno. W przypadku występowania zniszczeń biologicznych należy oczyścić drewno odpowiednim preparatem grzybobójczym.
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić.
4. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując pędzle z włosia sztucznego lub mieszanego.
5. Kolejną warstwę nałożyć po upływie 2- 4 godzin od naniesienia poprzedniej, ale nie później niż po 3 dniach.
6. Po zakończeniu malowania usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć je wodą.

## **DODATKOWE INFORMACJE**

1. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.
2. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego na niewielkiej powierzchni. Kolor końcowy wymalowania zależy od barwy początkowej oraz stanu drewna jak również od ilości naniesionych warstw.
3. Do malowania dużych powierzchni zaleca się użycie produktu z jednej serii produkcyjnej. Nr serii na opakowaniu.
4. Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna.
5. Jest to produkt wodny – przechowywany w ujemnych temperaturach ulega trwałemu uszkodzeniu.

## **OPAKOWANIE**

Puszka pojemności 5L

## **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C, z dala od źródeł zapłonu.

## **OKRES PRZYDATNOŚCI**

2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu

### **ATESTY I CERTYFIKATY**

Produkt posiada Atest PZH

### **PRODUCENT**

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 [www.colorit.pl](http://www.colorit.pl)

### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.