



KARTA TECHNICZNA

FARBA KREDOWA

OPIS PRODUKTU

Farba skomponowana w oparciu o kredę naturalną i polimer akrylowy, odpowiednia zarówno do drewna jak i do ścian. Dzięki wysokiej zawartości części stałych, pozwala na uzyskanie dobrego wypełnienia, nadając powierzchniom jednorodną matową strukturę przy małej ilości nałożeń. Kolory i specjalna formuła farby kredowej czynią ją szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu Vintage i Prowansalskim.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	bezwonny
Konsystencja:	Lepka, gęsta ciecz
Kolor/Odcienie:	Według oznakowania na opakowaniu
Wykończenie:	matowe
Temperatura nakładania:	temperatura pokojowa
Czas schnięcia:	pyłosuchość 30-60 minut suchość zupełna 3-5 godz.
Rozcieńczanie:	za pomocą wody w 10-40%
Wydajność:	1 L do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, wałek, pistolet lakierniczy
Czyszczenie narzędzi:	woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – 40,6 g/L . Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz. U. 2016, poz. 1353 – kat. A/D/FW) – 130 g/L.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Nakładać na czyste, suche drewno.
2. Przed malowaniem zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (320) i odpylenie.
3. Produkt dobrze wymieszać przed użyciem.
4. Za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego nałożyć jedną/dwie warstwy farby kredowej.
5. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na około 3-5h.
6. W celu zabezpieczenia końcowego należy nałożyć Lakier akrylowy w przypadku elementów bardziej eksploatowanych (np. stoły, krzesła, blaty) lub Wosk marki Colorit na elementy wyposażenia dekoracyjnego.

ZALECENIA

STYL PORWANSALSKI – nałożyć pędzlem jedną/dwie warstwy farby kredowej jako baza. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć kolejną warstwę farby kredowej w innym, kontrastującym kolorze. Malować wybrane fragmenty

(np.: krawędzie, frezowane elementy) lub cały element. Następnie, należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o granulacji od 220 (większa ścieralność) do 400 (mniejsza ścieralność), w celu usunięcia części farby. Szlifować z różną intensywnością. Na koniec zabezpieczyć lakierem akrylowym dla elementów np. stoły, krzesła, blaty lub woskiem w paście Colorit.

STYL VINTAGE – nałożyć pędzlem pierwszą warstwę farby jako podkład. Po całkowitym wyschnięciu nałożyć drugą warstwę. Malując w różnych kierunkach, nieregularnie, nakładając cieńsze i grubsze warstwy, tapując (punktując) tak aby uzyskać efekt nierównej, nieregularnej, trójwymiarowej powierzchni. Efekt końcowy będzie zależny od ilości nałożonej farby. Kolejnym etapem jest nałożenie wosku w kontrastowym kolorze (np.: farba kredowa „alabaster” połączona z woskiem w paście Colorit w kolorze „palisander”). Nadmiar wosku należy usunąć miękką bawełnianą ściereczką. Dla ostatecznego wykończenia można element zabezpieczyć lakierem akrylowym w przypadku elementów bardziej eksploatowanych (np. stoły, krzesła, blaty) lub woskiem bezbarwnym.

UWAGA! W przypadku aplikacji natryskowej zaleca się rozcieńczenie produktu wodą w 30-40%.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej.

OPAKOWANIE

Puszka: 375 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 750 ml (kolor alabastrowy) – opakowanie zbiorcze 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Szczelnie zamykać opakowanie po każdym użyciu. Chronić produkt przed gorącym, otwartym ogniem, iskrami i innymi źródłami zapłonu. Chronić przed zamarzaniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH

PRODUCENT

ICA Polska Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.