



KARTA TECHNICZNA

FARBA TABLICOWA

OPIS PRODUKTU

Produkt bezzapachowy o niskim oddziaływaniu na środowisko. Łatwy w aplikacji natryskowo i przy pomocy pędzla, zarówno na surowym drewnie, jak i na drewnie już lakierowanym. Możliwa jest także aplikacja na ścianach wewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że są suche. Produkt jest szybkoschnący. Umożliwia pisanie kredą i usuwanie kredy przy pomocy suchej lub zwilżonej szmatki, podobnie jak na klasycznych tablicach z łupka naturalnego.

KOLORY – CZARNY

ZASTOSOWANIE - Meble i elementy wyposażenia wnętrz z drewna oraz ściany wewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE NA SUROWYM DREWNIEM

- Drewno musi być dokładnie oczyszczone i osuszone, wolne od pyłów, olejów i produktów, które mogą ograniczać przyczepność.
- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150 - 180.
- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %.
- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1 - 4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.

ZASTOSOWANIE NA DREWNIEM JUŻ LAKIEROWANYM

- Przeszlifować papierem ściernym o granulacji 280 - 320 i odpylić.
- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %.
- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.

ZASTOSOWANIE NA ŚCIANACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

- Upewnić się, że ściana jest sucha, oczyścić powierzchnię suchą szmatką.
- Dobrze wymieszać produkt i aplikować pędzlem (o włosiu syntetycznym) lub wałkiem. Jeśli produkt będzie nakładany natryskowo, zaleca się rozcieńczyć go wodą w stosunku wagowym do 10 %.
- Już pojedyncza warstwa powinna być wystarczająca dla uzyskania właściwego krycia. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy produktu po 1 - 4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.



Zastosowanie:
do wnętrz



Produkt gotowy
do użycia



Aplikacja
pędzlem lub
natryskowo lub
wałkiem



Mycie narzędzi:
wodą



Wydajność 12
m²/l
na warstwę



Suchość głęboka:
po 24 godz.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Ciężar właściwy: 1.20 ± 0.05 g/ml

Lepkość wg Brookfield: 5400 ± 500 (il.wir./ $^{\circ}\text{C}$: 4/20/25)

ZALECENIA

1. Chronić produkt przed działaniem ujemnych temperatur, przechowywać w temperaturach pomiędzy 5°C i 35°C.
2. Dobrze wymieszać przed użyciem.
3. Aplikować w temperaturze powyżej 10°C i wilgotności względnej poniżej 75 %, temperatura i wilgotność mają wpływ na podane czasy schnięcia.
4. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie produktu lub etykietę.
5. Produkt i zużyte opakowania utylizować zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
6. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

UWAGA

Produkt spełnia limity zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne) określone Dyrektywą Decopaint (Dyrektywa 2004/42/CE).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa (SDS) produktu, którą można pobrać na stronie internetowej www.colorit.pl