

KARTA TECHNICZNA



PASTELOWA FARBA DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Farba przeznaczona do ochrony i dekoracji mebli oraz wszelkich elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do malowania mebli, futryn, elementów drewnianych wewnątrz domu. Nadaje drewnu transparentne, satynowe wykończenie. Chroni przed wodą, plamami i wszelkimi zabrudzeniami. Zmywalna. Można nakładać na wszelkie rodzaje drewna. Szybko schnie. Produkt ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	według wybarwienia – 5 kolorów
Temperatura wrzenia:	ponad 100°C
Rozpuszczalność:	rozpuszczalna w wodzie
Wydajność:	1 l do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, wałek
Czyszczenie narzędzi:	woda z dodatkiem detergentu
Zawartość LZO:	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – 16,9 g/l. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz. U. 2016, poz. 1353) – 130 g/l.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, suche drewno
2. Dobrze wymieszać przed użyciem
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 2 h
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym (320) lub kostką ścierną i odpylenie przed nałożeniem kolejnej warstwy
6. Nałożyć drugą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na około 24 h

ZALECENIA

1. Drewno surowe- starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub kostką ścierną i odpylić
2. Drewno lakierowane lub malowane – należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, następnie przeszlifować i odpylić
3. Drewno woskowane- usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować papierem ściernym i odpylić
4. Aby uzyskać ciemniejszy odcień należy nanieść drugą warstwę
5. Optymalna temperatura, w której należy nakładać farbę to od +15°C do +30°C. Nie nanosić w temperaturze poniżej +10°C
6. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słoików drewna i może powodować łuszczenie się powłoki

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania.

Wyrób należy stosować zgodnie z opisem podanym na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie własnej próby. W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka: 375 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 l (śnieżna biel, szarość poranka)- opakowanie zbiorcze 6 sztuk, 2,5l (śnieżna biel) - opakowanie zbiorcze 2 sztuki

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać zgodnie z przepisami. Produkt wodny, chronić przed zamarzaniem

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1718/01/2010

ZN-ITC-16:2010

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.