



KARTA TECHNICZNA

OLEJ DO BLATÓW

OPIS PRODUKTU

Olej przeznaczony jest do konserwacji i zabezpieczania drewnianych blatów, elewacji łazienkowych, mebli, itp. Odżywia i impregnuje drewno, chroni je przed działaniem wody, zabrudzeniami i plamami. Nadaje mu naturalne matowe wykończenie, zachowując efekt surowego drewna. Odporny na kontakt z gorącymi naczyniami.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	charakterystyczny
Konsystencja:	ciecz
Temperatura aplikacji:	temperatura pokojowa
Temperatura zapłonu:	> 38 °C
Temperatura wrzenia	> 192 °C
Czas schnięcia:	24 h
Stopień rozpuszczalności:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	500 ml do 7 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia - 417,17 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz. U. 2016, poz. 1353 – kat.A/F/FR) – 700 g/L.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać olej przed użyciem
2. Nakładać na czyste i suche drewno w temperaturze pokojowej
3. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Po około 15 minutach usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej, bawełnianej ściereczki
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 4 h
6. Nałożyć drugą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Po około 15 minutach usunąć nadmiar oleju
8. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h

9. Zalecenie - delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić
10. Jeśli powierzchnia została przeszlifowana lub wykazuje chłonność wody, nałożyć trzecią warstwę oleju
11. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h

ZALECENIA

1. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
2. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć warstwę farby/lakieru przy użyciu Środka do usuwania starych powłok potem przeszlifować i odpylić .
3. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować i odpylić.
4. Aby uzyskać maksymalną ochronę blatu zalecane jest olejowanie powierzchni przynajmniej raz w miesiącu.
5. Pielęgnacja – delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym lub gąbką ścierną, odpylić i nałożyć olej czystą suchą szmatką.
6. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h.
7. Należy unikać kontaktu olejowanych powierzchni z wodą przez okres 7 dni od nałożenia oleju.

Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Zabezpieczone olejem blaty nie mogą bezpośrednio kontaktować się z żywnością.

OPAKOWANIE

Puszka 0,5 l - opakowanie zbiorcze 8 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze pod zamknięciem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH; PKWiU 20.30.12.0

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80, www.colorit.pl,
BDO 000005681

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.