



KARTA TECHNICZNA

OLEJ DO PODŁÓG

OPIS PRODUKTU

Olej przeznaczony jest do zabezpieczenia starych i nowych parkietów, podłóg i schodów, wykonanych z każdego rodzaju drewna – zarówno gatunków egzotycznych, jak i twardych europejskich. Nadaje drewnu wyjątkowy efekt dekoracyjny, pozostawiając na nim satynowe, gładkie wykończenie.

Chroni powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami, uwydatnia rysunek słoju drewna. Kolorowe oleje nadają powierzchni szlachetną barwę. Powierzchnie wykończone olejem są trwałe, łatwe w pielęgnacji i regeneracji, nawet w przypadku intensywnego użytkowania. Nie powoduje śliskości powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	Charakterystyczny
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	według oznaczenia na opakowaniu
Temperatura zapłonu:	39°C
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 L do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon, wałek, bawełniana ściereczka
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO:	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia – 433,76 g/L Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz. U. 2016 poz.1353 – kat. A/F/FR) – 700 g/L

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem
2. Nakładać na surowe, czyste i suche drewno
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna, obficie nasączać powierzchnię olejem.
4. Po około 10 min. usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej bawełnianej ściereczki
5. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 2 h
6. Nałożyć 2 warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Po ok. 10 min usunąć nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą ściereczką.
8. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h, w zależności od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W czasie aplikacji należy często mieszać olej
2. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić
3. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, aż do odsłonięcia surowego drewna, przeszlifować i odpylić
4. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować i odpylić
5. Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna . Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
6. Aby sprawdzić czy warstwa oleju jest wystarczająca, rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli woda stworzy na powierzchni krople, drewno jest wystarczająco nasączone olejem. W przypadku gdy woda wsiąknie w powierzchnię drewna należy nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju.
7. **Pielęgnacja powierzchni olejowanych** : nałożyć 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone
8. **Odnawianie powierzchni**: nanieść 1 lub 2 warstwy oleju na całą powierzchnię

Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z opisem podanym na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie własnej próby. W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 2,5 l - opakowanie zbiorcze 2 sztuki

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze pod zamknięciem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o. o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.