

## KARTA TECHNICZNA



### IMPREGNAT DO DREWNA

#### OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna na zewnątrz (np. płoty, bramy, altany, pergole, podbitki, elewacje, okna, drzwi, domki letniskowe, konstrukcje stropów i dachów itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.). Impregnat zabezpiecza drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz środowiskowych. Dzięki zawartości biocydów doskonale chroni przed pleśnią i grzybami. Impregnat bezbarwny może być stosowany jako zabezpieczenie surowego drewna przed aplikacją rozpuszczalnikowych produktów wykończeniowych np. Lakierobejcy, Lakieru itp. Impregnat wzmacnia strukturę drewna, nadaje piękny, ciepły wygląd oraz skutecznie chroni zaimpregnowaną powierzchnię.

#### DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	8 kolorów
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 10°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 16 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 10 m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO	Produkt zawiera max. 682 g/l

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem (nie rozcieńczać)
2. Nakładać na czyste, suche, odtłuszczone drewno
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić
4. Za pomocą pędzla lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 16 h
6. Nałożyć drugą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

## ZALECENIA

1. W celu zapewnienia jednolitej barwy należy mieszać impregnat w trakcie malowania
2. Nakładać w temperaturze powyżej 5°C
3. W przypadku twardych gatunków drewna (np. akacja, dąb) impregnat nanosić wcierając go tamponem
4. Po zastosowaniu impregnatu wewnątrz pomieszczenie można użytkować po dokładnym wyschnięciu preparatu i wywietrzeniu, aż do całkowitego zaniku zapachu
5. Po zastosowaniu impregnatu na zewnątrz drewno można użytkować po całkowitym wyschnięciu drewna – do 24h ( w zależności od gatunku drewna)
6. Poszczególne kolory impregnatu można mieszać między sobą. Aby uzyskać odcień jaśniejszy od proponowanego we wzorcu kolorów należy dodać bezbarwny impregnat marki Colorit

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku stosowania wyrobu wewnątrz, pomieszczenie należy wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu i dopiero wtedy nadaje się do użytkowania.

## OPAKOWANIE

Puszka 750 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt., 5 l

## MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł zapłonu.

## OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

## PRODUCENT

**OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.