

KARTA TECHNICZNA



OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

OPIS PRODUKTU

Olej przeznaczony do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych. Opracowany na bazie naturalnego oleju tungowego. Polecany do wszelkich gatunków drewna, również egzotycznego. Nadaje drewnu szlachetne, satynowe wykończenie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych, zabezpiecza drewno przed działaniem wody i promieniami UV.

Powierzchnia wykończona olejem jest trwała, łatwa w pielęgnacji i renowacji.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	według wybarwienia – 3 kolorów
Temperatura zapłonu:	21°C
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon, wałek, bawełniana ściereczka
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO:	Produkt zawiera max. 470,35 g/l LZO

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wymieszać przed użyciem
2. Nakładać na surowe, czyste i suche drewno
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna, obficie nasączając powierzchnię olejem
4. Po około 15 min. usunąć nadmiar oleju bawełnianą ściereczką i nałożyć drugą warstwę zgodnie z kierunkiem włókien drewna
5. Nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą ściereczką
6. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h, w zależności od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W czasie aplikacji należy często mieszać olej
2. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić
3. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, aż do odsłonięcia surowego drewna, przeszlirować i odpylić
4. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlirować i odpylić
5. Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna . Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na niewielkiej powierzchni
6. Aby sprawdzić czy warstwa oleju jest wystarczająca, rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli woda stworzy na powierzchni krople, drewno jest wystarczająco nasączone olejem. W przypadku gdy woda wsiąknie w powierzchnię drewna należy nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju
7. **Pielęgnacja powierzchni olejowanych** : nałożyć 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone
8. **Odnawianie powierzchni**: nanieść 1 lub 2 warstwy oleju na całą powierzchnię.

Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 l, opakowanie zbiorcze 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać zgodnie z przepisami

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.