

KARTA TECHNICZNA

OLEJ DO PODŁÓG

OPIS PRODUKTU

Olej przeznaczony jest do zabezpieczenia starych i nowych parkietów, podłóg i schodów, wykonanych z każdego rodzaju drewna – zarówno gatunków egzotycznych, jak i twardych europejskich. Nadaje drewnu wyjątkowy efekt dekoracyjny, pozostawiając na nim satynowe, gładkie wykończenie.

Chroni powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami, uwydatnia rysunek słoju drewna. Kolorowe oleje nadają powierzchni szlachetną barwę. Powierzchnie wykończone olejem są trwałe, łatwe w pielęgnacji i regeneracji, nawet w przypadku intensywnego użytkowania. Nie powoduje śliskości powierzchni. Produkt pozostawia delikatny przyjemny zapach.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	według wybarwienia – 8 kolorów
Temperatura zapłonu:	21°C
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon, wałek, bawełniana ściereczka
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO:	Limit zawartości LZO kat.5/f (FR) 400 g/l (2010 r.), produkt zawiera max.270 g/l LZO

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem
2. Nakładać na surowe, czyste i suche drewno
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna, obficie nasączając powierzchnię olejem.
4. Po około 10 min. usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej bawełnianej ściereczki
5. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 2 h
6. Nałożyć 2 warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Po ok. 10 min usunąć nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą ściereczką.
8. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h, w zależności od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W czasie aplikacji należy często mieszać olej
2. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić



3. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, aż do odsłonięcia surowego drewna, przeszlifować i odpylić
4. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować i odpylić
5. Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna . Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
6. Aby sprawdzić czy warstwa oleju jest wystarczająca, rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli woda stworzy na powierzchni krople, drewno jest wystarczająco nasączone olejem. W przypadku gdy woda wsiąknie w powierzchnię drewna należy nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju.
7. **Pielęgnacja powierzchni olejowanych** : nałożyć 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone
8. **Odnawianie powierzchni:** nanieść 1 lub 2 warstwy oleju na całą powierzchnię

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 l, opakowanie zbiorcze 6 sztuk, 2,5 l opakowanie zbiorcze 2 sztuki

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać zgodnie z przepisami

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1634/01/2010

ZN-ITC-05:2010

PRODUCENT

Italcolor Sp. z o.o. ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.