



KARTA TECHNICZNA

WOSK DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW

OPIS PRODUKTU

Przeznaczony do retuszowania ubytków i uszkodzeń np. zadrapań, pęknięć, rys oraz małych dziur w wykończeniu drewna bez konieczności usuwania całej powłoki. Po wypełnieniu uszkodzenia, jako warstwę wykończeniową można zastosować Korektor do zarysowań marki Colorit. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	produkt stały
Kolor/Odcienie:	zgodny z podanym na opakowaniu; gama 8 kolorów
Temperatura nakładania:	temperatura pokojowa
Narzędzia:	miękką ściereczka, wata stalowa 000
Czas schnięcia:	3 godziny

SPOSÓB UŻYCIA

1. Oczyszczyć i przygotować do renowacji uszkodzoną powierzchnię
2. Usunąć drobne pozostałości drewna i wypolerować brzegi ubytków
3. Wybrać wosk o odcieniu pasującym do drewna
4. Użyć wosk jak „gumkę” pocierając zgodnie z kierunkiem włókien drewna w miejscu uszkodzenia
5. Po nałożeniu usunąć z powierzchni nadmiar wosku i dokładnie wypolerować powierzchnię miękką szmatką lub watą stalową
6. Powierzchnia nadaje się do użytku po 3 godzinach

OPAKOWANIE

Pudełko 15 g., opakowanie zbiorcze – karton 12 sztuk

OKRES PRZYDATNOŚCI

10 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Attest PZH nr HK/B/1052/01/2010

Zakładowa Norma ZN-ITC-08:2010



PRODUCENT

Italcolor Sp. z o.o. ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. (044) 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.