

KARTA TECHNICZNA



OLEJ DO TARASÓW

OPIS PRODUKTU

Olej opracowany na bazie wysokiej jakości naturalnego oleju tungowego. Przeznaczony do ochrony i dekoracji drewnianych powierzchni tarasów, jak również pionowych elementów zewnętrznych wykonanych z drewna. Polecany do wszystkich gatunków drewna, również egzotycznego. Chroni powierzchnię przed działaniem wody i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zabezpiecza przed wszelkimi plamami. Można go stosować na powierzchnie drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo. Nadaje drewnu naturalny, szlachetny wygląd.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	według wybarwienia – 4 kolory
Temperatura zapłonu:	21°C
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 12 m ²
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, tampon, wałek, bawełniana ściereczka
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO:	Produkt zawiera max. 508,9 g/l LZO

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wstrząsnąć przed użyciem,
2. Nakładać na surowe, czyste i suche drewno,
3. Za pomocą pędzla, wałka tamponu lub bawełnianej ściereczki nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna,
4. Po około 10 minutach usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej bawełnianej ściereczki,
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 4h,

6. Nałożyć drugą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna,
7. Po około 10 minutach usunąć nadmiar oleju,
8. Pozostawić do wyschnięcia na 24 h, w zależności od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu.

Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem.

ZALECENIA

1. W czasie aplikacji należy często mieszać olej
2. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić
3. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego - należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, aż do odsłonięcia surowego drewna, przeszlirować i odpylić
4. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlirować i odpylić
5. Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna . Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
6. Aby sprawdzić czy warstwa oleju jest wystarczająca, rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli woda stworzy na powierzchni krople, drewno jest wystarczająco nasączone olejem. W przypadku gdy woda wsiąknie w powierzchnię drewna należy nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju.
7. **Pielęgnacja powierzchni olejowanych** : nałożyć 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone
8. **Odnawianie powierzchni**: nanieść 1 lub 2 warstwy oleju na całą powierzchnię.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE

Puszka:0,75l - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 2,5 l, opakowanie zbiorcze 2 sztuki

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać zgodnie z przepisami

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ATESTY I CERTYFIKATY

Produkt posiada Atest PZH
ZN-ITC-19:2010

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.