

KARTA TECHNICZNA



IMPREGNAT ŻYWICZNY Z WOSKIEM

OPIS PRODUKTU

Impregnat żywiczny z woskiem to produkt o nowoczesnej formule opartej na bazie wysokiej jakości żywic oraz pigmentów nieorganicznych. Przeznaczony do ochrony i dekoracji drewna na zewnątrz. Produkt posiada szeroki zakres zastosowań od elementów konstrukcji drewnianych, domków letniskowych, elewacji i fasad po elementy architektury ogrodowej takie jak płoty, altanki, pergole czy meble ogrodowe. Zawiera w swoim składzie wosk, który tworzy na powierzchni barierę skutecznie chroniącą przed wnikaniem wody. Impregnat zapewnia ochronę drewna do 8 lat. Produkt można stosować również wewnątrz pomieszczeń, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.). Impregnat tworzy trwałą powłokę zabezpieczającą drewno przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, środowiskowych oraz promieniowanie UV. Dzięki zawartości biocydów doskonale chroni przed pleśnią i grzybami. Wzmacnia strukturę drewna tworząc skuteczną barierę przed wnikaniem wody jednocześnie zachowując jego naturalny wygląd.

DANE TECHNICZNE

Zapach:	typowy
Konsystencja:	płynna
Kolor/Odcienie:	8 kolorów
Wykończenie:	satynowe
Temperatura nakładania:	zalecane warunki + 10°C do + 25°C
Czas schnięcia:	kolejna warstwa po 16 h
Rozpuszczalność:	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wydajność:	1 l do 10 m ²
Narzędzia do aplikacji:	natrysk, pędzel, tampon
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO Kat.5/f (FR) 700 g/l (2010), produkt zawiera max. 670,59 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem (nie rozcieńczać)
2. Nakładać na czyste, suche, odtłuszczone drewno
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić
4. Za pomocą pędzla lub tamponu nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 16 h
6. Nałożyć drugą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8. Czas schnięcia zależy od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu

ZALECENIA

1. W celu zapewnienia jednolitej barwy należy mieszać impregnat w trakcie malowania
2. Nakładać w temperaturze powyżej 5°C
3. W przypadku twardych gatunków drewna (np. akacja, dąb) impregnat nanosić wcierając go tamponem
4. Po zastosowaniu impregnatu wewnątrz pomieszczenie można użytkować po dokładnym wyschnięciu preparatu i wywietrzeniu, aż do całkowitego zaniku zapachu
5. Po zastosowaniu impregnatu na zewnątrz drewno można użytkować po całkowitym wyschnięciu drewna – do 24h (w zależności od gatunku drewna)
6. Poszczególne kolory impregnatu można mieszać między sobą. Aby uzyskać odcień jaśniejszy od proponowanego we wzorcu kolorów należy dodać bezbarwny impregnat marki Colorit

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku stosowania wyrobu wewnątrz, pomieszczenie należy wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu i dopiero wtedy nadaje się do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka: 750 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt., 5 l

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł zapłonu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Zakładowa norma –ZN-ITC-06:2010

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80 www.colorit.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.