



KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO ŚCIAN, LAMPERII, BETONU I TYNKÓW OZDOBNYCH

OPIS PRODUKTU

Bezbarwny, ekologiczny lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Jego receptura oparta jest na bazie specjalistycznych dyspersji akrylowych do zabezpieczania i dekoracyjnego malowania ścian, lamperii, tynków ozdobnych, kamienia dekoracyjnego i betonu. Tworzy wytrzymałe, gładkie powłoki o jedwabistym połysku, które charakteryzują się odpornością na działanie światła, wody, rozcieńczonych roztworów mydła i środków myjących, co pozwala na trwałe utrzymanie powierzchni w czystości. Dzięki tiksotropowej formule produkt nie kapie. Nie żółknie. Nadaje się również do elementów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych, nie narażonych na długotrwałe działanie wody oraz agresywnych substancji. Przeznaczony jest do wykonania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|--|
| Zapach: | typowy |
| Konsystencja: | płynna |
| Kolor/Odcienie: | mleczny, po wyschnięciu bezbarwny |
| Wykończenie: | półmat, połysk |
| Temperatura nakładania: | zalecane warunki: + 15°C do + 25°C |
| Czas schnięcia: | kolejna warstwa po 2 h |
| Rozpuszczalność: | rozpuszczalny w wodzie |
| Wydajność: | 1 L do 12 m ² |
| Narzędzia do aplikacji: | wałek z mikrofibry / welurowy/ typu flock, pędzel |
| Czyszczenie narzędzi: | woda z dodatkiem detergentu |
| Zawartość LZO | Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia – 15 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016, poz. 1353 – kat. A/E/FW) – 130 g/L. |

SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, odpylone, odtłuszczone i suche powierzchnie o równej chłonności.
2. Używać wyłącznie czystych i suchych narzędzi.
3. Narzędzia malarskie w czasie przerw w pracy należy bezwzględnie umyć.
4. Malować w temp. +10°C do +25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybkie wysychanie lakieru.
5. W trakcie malowania unikać przeciągów.
6. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać.
7. Lakier nakładać wałkiem z mikrofibry / welurowym / typu flock lub pędzlem.
8. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po 2h i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 4h.

ZALECENIA

1. Uprzednie wymalowanie farb pod powłokę lakieru musi być wykonywane bardzo starannie dla całej powierzchni, ponieważ wszelkie poprawki farbą będą widoczne jako wypukłe defekty, których pokrycie lakierem nie wyrówna.
2. Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni. Ewentualnych zaschniętych odcięć na da się później zatuszować. Wszelkie punktowe poprawki na powierzchni lakieru spowodują pojawienie się różnic w połysku.
3. W czasie prac malarskich, pomieszczenia należy wietrzyć, a po ich zakończeniu należy kontynuować wietrzenie aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
4. Mleczny odcień płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
5. Po wymalowaniu lakier delikatnie zmienia – podkreśla odcień podłoża.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

OPAKOWANIE

Puszka 0,75 L - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 2,5 L – opakowanie zbiorcze 2 sztuki.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.