



## KARTA TECHNICZNA

### BEJCA WODNA DO DREWNA

#### OPIS PRODUKTU

Bejca wodna przeznaczona jest do dekoracyjnego barwienia drewna i produktów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. Idealna do mebli, boazerii, okien, drzwi, futryn, ram oraz innych elementów drewna. Nadaje się do barwienia drewna iglastego i liściastego. Bejca wnika głęboko w strukturę drewna zmieniając jego kolor, ale pozostawiając widoczne usłojenie. Pomalowana bejcą powierzchnia może być pokryta Lakierem akrylowym do drewna marki Colorit Drewno, Woskiem do drewna w paście marki Colorit Drewno.

#### DANE TECHNICZNE

Zapach:	charakterystyczny
Konsystencja:	ciecz
Kolor/Odcienie:	Według oznakowania na opakowaniu
Wykończenie:	matowe
Temperatura nakładania:	temperatura pokojowa
Czas schnięcia:	ok.4-6 h
Rozpuszczalność:	wodorozcieńczalna
Wydajność:	0,5 L do 8 m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	pędzel, bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane
Czyszczenie narzędzi:	woda
Zawartość LZO	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użycia – 23,0 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016, poz. 1353 – kat. A/F/FW) – 130 g/L.

#### SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, suche drewno.
2. Dobrze wymieszać przed użyciem.
3. Za pomocą pędzelka, miękkiej bawełnianej szmatki lub pakuł bawełnianych równomiernie nakładać bejcę na powierzchnię, zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

4. Pozostawić do wyschnięcia na około 4-6 h.
5. Nanieść wybrane wykończenie (np. lakier akrylowy do drewna lub wosk do drewna w paście marki Colorit).

## ZALECENIA

1. Drewno surowe przed bejcowaniem należy starannie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
2. Drewno lakierowane lub malowane – należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, następnie przeszlifować i odpylić.
3. Drewno woskowane- usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
4. Aby uzyskać ciemniejszy odcień należy nanieść drugą warstwę bejcy.
5. Produkt nanosić w temperaturze pokojowej
6. Efekt wybarwienia może różnić się w zależności od gatunku drewna, należy więc przeprowadzić próbę na niewielkiej powierzchni.

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

## OPAKOWANIE

Puszka 500 ml – opakowanie zbiorcze 8 sztuk.

## MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym opakowaniu w miejscu nie narażonym na działanie niskiej temperatury. Produkt wodny - chronić przed zamarzaniem.

## OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

## PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80, [www.colorit.pl](http://www.colorit.pl), BDO 000005681.

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.