



KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT OCHRONNY DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Polecany jest w szczególności do drzwi, okien, konstrukcji stropów i dachów, płotów, bram, palisad, altanek, domków letniskowych, pergoli oraz innych elementów architektury ogrodowej. Dzięki swym właściwościom zabezpiecza drewno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi, w tym przed promieniowaniem UV. Impregnat wzmacnia strukturę drewna, nadaje piękny, ciepły wygląd oraz skutecznie chroni zaimpregnowaną powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	Według oznaczenia na opakowaniu
Gęstość:	1,05 ÷ 1,10 g/cm ³
Temperatura nakładania:	+10°C do +25°C
Rozcieńczalnik:	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia
Sposób nanoszenia:	pędzel, natrysk
Czas schnięcia:	2 – 4 godziny
Ilość warstw:	2 – 3 warstwy (w zależności od chłonności drewna)
Wydajność:	do 10 m ² /L przy jednej warstwie
Czyszczenie narzędzi malarskich:	woda
Zawartość LZO:	Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – 15,0 g/L. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO (Dz.U. 2016, poz. 1353 – kat. A/F/FW) – 130 g/L

SPOSÓB UŻYCIA

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nie rozcieńczać.
2. Nakładać na czyste, suche i odtłuszczone drewno. W przypadku występowania zniszczeń biologicznych należy oczyścić drewno odpowiednim preparatem grzybobójczym.
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszliować i odpylić.
4. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując pędzle z włosia sztucznego lub mieszane.
5. Kolejną warstwę nałożyć po upływie 2- 4 godzin od naniesienia poprzedniej, ale nie później niż po 3 dniach.
6. Po zakończeniu malowania usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć je wodą.

ZALECENIA

1. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.
2. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego na niewielkiej powierzchni. Kolor końcowy wymalowania zależy od barwy początkowej oraz stanu drewna jak również od ilości naniesionych warstw.
3. Do malowania dużych powierzchni zaleca się użycie produktu z jednej serii produkcyjnej. Nr serii na opakowaniu.
4. Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna.
5. Jest to produkt wodny – przechowywany w ujemnych temperaturach ulega trwałemu uszkodzeniu.

Odcień podawany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze drewna. Odcień może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju drewna czy techniki nakładania produktu.

W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE

Puszka pojemności: 750 ml; 4,5L

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C, z dala od źródeł zapłonu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRODUCENT

ICA POLSKA Sp. z o. o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80, www.colorit.pl, BDO 000005681.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.